

# CITOMIG 200 MP



**To oczywiste! Zaprojektowany aby być przyjazny dla użytkownika.**

**CITOMIG 200MP (5 - 200A), to nowoczesny jednofazowy inwerter, kompaktowy, łatwy do przenoszenia, z możliwością zasilania z agregatu, dający doskonałą jakość spoiny oraz nienaganne zajarzenie łuku. Dzięki dużemu wyświetlaczowi graficznemu użytkownik może w szybki sposób wybrać i kontrolować wszystkie dostępne procesy: MMA, TIG lub MIG/MAG**

**1 urządzenie, 3 procesy, wykorzystuj go wszędzie!**

## MMA:

prąd spawania od 5 do 200 A

- Spawanie elektrodami rutowymi i zasadowymi o średnicy 4mm.
- Hot start.
- VRD (Voltage Reduction Device) - redukcja napięcia biegu jałowego dla większego bezpieczeństwa.



## TIG LIFT +:

prąd spawania DC od 5 do 200 A

- Do zastosowania z uchwytem TIG z zaworkiem gazu w rękojeści.
- Ruch palnika powoduje rozpoczęcie opadania prądu aż do całkowitego wygaśnięcia łuku



## MIG/MAG: prąd spawania od 5 do 200 A

- Łatwy w użyciu:** wybierz i spawaj:
  - Linia synergiczna (12): materiał/gaz/średnica drutu.
  - Tryb pracy: 2T / 4T / Spawanie punktowe.
  - Grubość spawanego materiału.
- Zmiana biegunowości +/- umożliwia zastosowanie drutów samoosłonowych.
- 12 linii synergicznych: stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium, lutowanie.
- 40 programów do zapamiętania.
- Stosowane szpule o średnicy 200 mm (300 mm jako opcja).
- Euro złącze.
- Prędkość dojazdu drutu.
- Wolny wylot drutu.
- Elektroniczna regulacja indukcyjności.
- Po-wyptyw gazu.
- Hot-start (2T, 4T) i wypełnienie krateru (4T).



Euro złącze

Gniazdo 50 mm<sup>2</sup> (Ø 13 mm)

## Charakterystyka techniczna:



TIG LIFT +



SINGLE-PHASE



MOŻLIWOŚĆ WSPÓLPRACY Z AGREGATEM PRĄDOWYRÓCZYM



**VRD**

		CITOMIG 200 MP		
<b>OBWÓD PIERWOTNY</b>				
Zasilanie		230 V +/-10% - jedna faza		
Częstotliwość		50/60 Hz		
Moc		8.6 kVA		
<b>OBWÓD WTÓRNY</b>				
		<b>MMA</b>	<b>TIG</b>	<b>MIG/MAG</b>
Napięcie stanu jałowego		65 V	65 V	35 V
Prąd spawania		5 A - 200 A	5 A - 200 A	30 A - 200 A
	100%	95 A	120 A	105 A
	60%	120 A	130 A	130 A
	20%	200 A	200 A (30%)	200 A
Cykl pracy @ 40 °C				
Stopień ochrony		IP 22S		
Klasa izolacji		H		
Norma		EN60974-1 / EN60974-5 / EN60974-10		
Wymiary (D x S x W)		500 x 280 x 420 mm		
Waga		15 kg		



**CITOMIG 200MP**, wieloprocessowy inwertyr MMA, TIG i MIG/MAG przynosi elastyczność spawania w najszerszym zakresie aplikacji spawalniczych, spełnia wymogi dotyczące konserwacji/napraw, jakościowego spawania i automotive...

Z wyświetlaczem graficznym użytkownik może bardzo łatwo i precyzyjnie dostosować parametry spawania lub skorzystać z linii synergicznych dostępnych dla większości aplikacji spawania MIG/MAG (stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium i lutowanie) oraz użyć pamięci 40 programów w celu zagwarantowania powtarzalności parametrów spawania.

### Do zamówienia:

CITOMIG 200MP źródło prądu  
Nr kat.: **W000377723**

### Opcje:

- Adapter szpuli 300 mm + pokrywa szpuli  
Nr kat.: **W000378662**
- Wózek uniwersalny  
Nr kat.: **W000375730**



### Uchwyty:

#### MMA

- 25 C 50  
Nr kat.: **W000260684**

#### TIG

- WTT2 26V 4m  
Nr kat.: **W000278885**

#### MIG/MAG

- CITORCH M 181T (długość 3 m) z obrotowym palnikiem do spawania we wszystkich pozycjach  
Nr kat.: **W000275424**

- WMT2 15A 3m  
Nr kat.: **W000277445**