

AIR LIQUIDE WELDING CENTRAL EUROPE S.R.O.

oddział w Polsce:

AIR LIQUIDE WELDING POLSKA Sp. z o.o.

40 – 246 Katowice

ul. Porcelanowa 10

NIP:945-17-19-850

REGON:351321488

Tel : (+ 48 32) 728 35 15

Fax: (+ 48 32) 728 35 45

KATOWICE 2010-12-13

PREPARAT ANTYODPRYSKOWY, SPRAY, 400ml

Postać: spray

Pojemność: 400ml

Nr kat.: W000186722

Opis produktu, zastosowanie:

- chroni spawane powierzchnie przed nadmiernym wtapianiem się odprysków podczas spawania
- chroni uchwyty montażowe, szybkomocujące przed nadmiernym wtapianiem się odprysków podczas spawania, wydłuża ich żywotność
- wydłuża żywotność dysz spawalniczych i końcówek prądowych
- usunięcie wtopionych odprysków jest łatwe, niewielki wysiłek po spawaniu przez potarcie szczotką daje powierzchnię czystą od odprysków
- stosowanie preparatu daje oszczędność czasu i pieniędzy przeznaczonych na szlifowanie
- nie zawiera silikonu, powierzchnie po spawaniu, po przeczyszczeniu mogą być malowane

Zakres działania:

- przy spawaniu elektrycznym w słońce gazowej
- środek wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu metalowego

Zaleca się:

- pojemnik chronić przed temperaturą 50°C
- nie kierować strumienia preparatu na płomień i żarzące się przedmioty
- po zużyciu pojemnik nie dziurawić i nie wrzucać do ognia
- unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami

Sposób użycia:

- produkt stosować w temperaturze warsztatowej w dobrze wietrzonych pomieszczeniach
- każdorazowo przed użyciem silnie wstrząsnąć celem dokładnego wymieszania zawartości.