



- Automatycznie ściemniająca się przyłbica do spawania metodą: MMA, MIG/MAG, TIG
- Stopień zaciemnienia: zmienny DIN 4 / 9-13
- Waga przyłbicy z nagłowiem i filtrem 455g
- Rozmiar filtra: 110 x 90 x 10 mm
- Pole widzenia filtra: 97 x 47 mm
- Stopień zaciemnienia jasny: DIN 4
- Stopień zaciemnienia podczas spawania: regulowany DIN 9-13
- Czas zaciemnienia filtra jasny-ciemny: 1/20000 ms
- Czas zaciemnienia filtra ciemny-jasny: nastawny pomiędzy 0,1 – 1 sec
- Dwa optyczne sensory wysokiej czułości
- Zasilane: bateria litowa 3V + słoneczne ogniwo zasilające
- Ochrona przeciw promieniowaniu UV i IR
- Dopuszczenia i normy zgodne z EN 379
- Gwarancja: 2 lata

NR KAT.	NAZWA
W000261353	przyłbica CHAMELEON 3V+ (w kpl. 5 osłon zew. i 3 wew.)
	Części eksploatacyjne:
W000261987	mocowanie nagłowia CHAMELEON 3V+, zestaw
W000261989	mocowanie panelu, CHAMELEON 3V+, oprawa
W000261990	mocowanie panelu elektr., CHAMELEON 3V+, zacisk
W000010639	mocowanie panelu elektr., CHAMELEON 3V+
W000261986	nagłowie kpl. z opaską, CHAMELEON 3V+
W000261988	opaska nagłowia, CHAMELEON 3V+
W000260971	panel elektroniczny, CHAMELEON 3V+
W000261991	poduszka nagłowia, CHAMELEON 3V+
W000261984	szybka wew. CHAMELEON 3V+
W000261983	szybka zew. CHAMELEON 3V+
W000261985	uszczelka mocująca szybkę zew. CHAMELEON 3V+

AIR LIQUIDE WELDING POLSKA SP. Z O.O 40-246 KATOWICE UL. PORCELANOWA 10  
 TEL. 032 609 04 50 FAX 032 609 04 60 INTERNET: [www.airliquidewelding.pl](http://www.airliquidewelding.pl)  
 e-mail: [alwpolska@airliquide.com](mailto:alwpolska@airliquide.com)