

PRZYŁBICE SAMOŚCIEMNIAJĄCE



WELDLINE



STAŁE ZACIEMNIENIE

LCD 3F



► CHAMELEON 3F

- » Standardowa przyłbica do spawania metodą MMA i MIG/MAG
- » 2 niezależne czujniki, ogniwo słoneczne
- » Stały stopień zaciemnienia: jasny DIN 3 - ciemny DIN 11
- » Czas przełączenia: jasny do ciemny 1/3600 sek. - ciemny do jasny 0.12 sek.
- » Klasa optyczna: 1/1/1/3
- » Pole widzenia: 94 x 35 mm
- » Nr katalogowy: W000261351

LCD 3VO



► CHAMELEON 3 VO Olympe



SERIA LIMITOWANA

- » Zaprojektowana do spawania metodą MMA i MIG/MAG, jest połączeniem wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny
- » Zmienny stopień zaciemnienia: DIN 4/9 - 13
- » 2 czujniki z 2 bateriami AAA
- » Czas przełączenia: jasny do ciemny 1/12000 sek. ciemny do jasny 0.1 do 1.0 sek.
- » Klasa optyczna: 1/1/1/2
- » Pole widzenia: 97 x 40 mm
- » Nr katalogowy: W000276910

► CHAMELEON 4V+



LCD 4V+

- » Używana do spawania wszystkimi metodami, w tym także TIG
- » Zmienny stopień zaciemnienia: DIN 4/9 - 13
- » 3 optyczne czujniki z 2 bateriami CR 2450
- » Czas przełączenia: jasny do ciemny 1/20000 sek. - ciemny do jasny 0.1 do 1.0 sek.
- » Klasa optyczna: 1/1/1/2
- » Pole widzenia: 97 x 47 mm
- » Wyposażona w zewnętrzny przycisk dla łatwego przełączania w tryb szlifowania
- » Ustawienia cyfrowe
- » Nr katalogowy: W000372475

| | 3F | 3VO | 4V+ |
|----------------------------|-----------|------------|------------|
| mm | 94 x 35 | 97 x 40 | 97 x 47 |
| DIN 3 - DIN 11 (STAŁY) | ✓ | - | - |
| DIN 4 - DIN 9-13 (ZMIENNY) | - | ✓ | ✓ |
| | 1/3 600 s | 1/12 000 s | 1/20 000 s |
| | 0.12 s | 0.1 - 1 s | 0.1 - 1 s |
| CZUJNIK | 2 | 2 | 3 |
| ZASILANIE | | + 2xAAA | + 2xCR2450 |
| KLASA OPTYCZNA | 1/1/1/3 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| GWARANCJA | 2 | 1 | 2 |
| | - | - | ✓ |
| X-MODE | - | - | - |
| INFOTRACK | - | - | - |

PRZYŁBICE SAMOŚCIEMNIAJĄCE



WELDLINE



► CHAMELEON Olympe 3200 & 4500

- » Doskonałe przyłbice zaprojektowane dla wszystkich metod spawania
- » Zmienny stopień zaciemnienia: DIN 4/9 - 13
- » 4 czujniki z 2 bateriami CR 2450
- » Czas przełączenia: jasny do ciemny 1/20000 sek. - ciemny do jasny 0.1 do 1.0 sek.
- » Klasa optyczna: 1/1/1/2
- » Pole widzenia: 97 x 60 mm
- » Wyposażone w zewnętrzny przycisk dla łatwego przełączania w tryb szlifowania
- » Ustawienia cyfrowe
- » Dodatkowe funkcje w modelu 4500: X-MODE do spawania na zewnątrz, przy spawaniu niskimi prądami lub kiedy łuk elektryczny jest niewidoczny. Przyłbica zaciemnia się w momencie odebrania sygnału ze źródła prądu (pole magnetyczne) - system INFOTRACK dostarcza użyteczne informacje (aktualny czas - czas spawania - alarm - temperatura).
- » Nr katalogowy CHAMELEON Olympe 3200: W000372471
- » Nr katalogowy CHAMELEON Olympe 4500: W000372463

LCD 3200 LCD 4500



► ZEPHYR 3200 & 4500, FLIP'AIR 4500i

- » Przyłbice takie same, jak CHAMELEON Olympe 3200 i 4500 dodatkowo wyposażone w system nawiewu czystego powietrza. System ten pozwala na zabezpieczenie spawacza przed negatywnym wpływem dymów spawalniczych poprzez dostarczanie oczyszczonego powietrza.
- » 2 poziomy nawiewu powietrza (niski 160 l/min i wysoki 200 l/min). Alarm wskazujący brak przepływu powietrza (brak zasilania, zatkany filtr, itp.)
- » Przyłbice ZEPHYR pozwalają na wybór miejsca nawiewu powietrza (górnego/bocznego)
- » FLIP'AIR to przyłbica z systemem nawiewu, z dużą szybkością dla ochrony podczas szlifowania. Panel elektroniczny 4500i ma takie same parametry jak panel 4500, natomiast nie posiada zewnętrznego przycisku trybu szlifowania
- » Nr katalogowy ZEPHYR 3200: W000372466*
- » Nr katalogowy ZEPHYR 4500: W000372468*
- » Nr katalogowy FLIP'AIR 4500i: W000372470*



LCD 4500



* Przyłbice ZEPHYR i FLIP'AIR są dostarczane w komplecie z torbą ułatwiającą transport i przechowywanie



| | 3200 | 4500 | 4500i |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| mm | 97 x 60 | 97 x 60 | 97 x 60 |
| DIN 3 - DIN 11 (STAŁY) | - | - | - |
| DIN 4 - DIN 9-13 (ZMIENNY) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1/20 000 s | 1/20 000 s | 1/20 000 s | 1/20 000 s |
| 0.1 - 1 s | 0.1 - 1 s | 0.1 - 1 s | 0.1 - 1 s |
| CZUJNIK | 4 | 4 | 4 |
| ZASILANIE | 2xCR2450 | 2xCR2450 | 2xCR2450 |
| KLASA OPTYCZNA | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| GWARANCJA | 2 | 2 | 2 |
| | ✓ | ✓ | - |
| X-MODE | - | ✓ | ✓ |
| INFOTRACK | - | ✓ | ✓ |