



AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA SPAWALNICZA SPARTUS II+

| Kod | Opis | Cena netto |
|------------|-----------------------------|------------|
| 080-10-014 | Przyłbica SPARTUS II+ | 339,00 zł |
| 080-12-000 | Nagłowie do przyłbicy | 20,00 zł |
| 082-90-110 | Ośłona zewnętrzna przyłbicy | 1,46 zł |
| 082-54-105 | Ośłona wewnętrzna przyłbicy | 1,14 zł |

**CZTERY
CZUJNIKI**

Zastosowanie:

- spawanie metodą MMA,
- spawanie metodą MIG/MAG,
- spawanie metodą TIG,
- złożenie elektropowietrzne,
- prace szlifierskie.

**FUNKCJA
SZLIFOWANIA**

AUTO DARKENING
SHADE 4/9-13

CE 0196 4/9-13 CSS 1/3/1/379 CE

LOW BATTERY

GRIND FLASH

LO SENSITIVITY HI

MIN DELAY MAX

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Wymiary filtra | 110 x 90 x 8.5 mm |
| Wymiar czynnego pola widzenia | 97 x 47 mm |
| Zaciemnienie (stan gotowości) | DIN 4 |
| Zaciemnienie (stan pracy) | DIN 9-13 |
| Stopień ochrony przed UV/IR | do DIN 15 |
| Czas zaciemnienia | 1/10000 s |
| Zasilanie filtra | ogniwa słoneczne |
| Funkcja szlifowania | TAK |
| Waga | 500 g |